

Французский концерн SDMO входит в группу компаний KOHLER и в настоящее время является одним из мировых лидеров по производству генераторных установок стандартного и специального назначения в диапазоне мощности от 1 до 2250 кВА.

Контроль качества выпускаемой продукции SDMO — это важнейшая составляющая всего производственного процесса. Свидетельством высокого уровня качества и надёжности оборудования являются Сертификат соответствия ISO 9001 и Сертификат соответствия продукции нормам сертификации Госстандарта России, а также Сертификаты качества France Telecom и Министерства обороны Франции.

Дизель-генераторы SDMO собираются на самом современном оборудовании и оснащаются надёжными двигателями таких производителей как John Deere, Mitsubishi и Volvo Penta и генераторами Leroy Somer и MeccAlte.

Характерными особенностями генераторов SDMO является простота конструкции, при высокой надёжности и обязательно высоком качестве сборки, мобильность и компактные размеры, которые позволяют использовать генераторы для снабжения электроэнергией любых объектов. Широкая модельная линейка позволяет подобрать каждому покупателю генератор, наиболее отвечающий его требованиям.

Портативные бензиновые и дизельные генераторы SDMO предназначены для резервирования сети загородного дома, небольшого промышленного предприятия или для использования в качестве основного источника на объектах, не подключенных к основной сети. Их популярность обусловлена простотой управления и обслуживания, экономичным потреблением топлива, а так же высоким уровнем безопасности. Модельный ряд представлен генераторами от 1 до 20 кВт.

**DIESEL 6000 E  
SILENCE AVR**

Дизельная  
электростанция  
**KOHLER-SDMO**  
(Франция)  
с воздушным  
охлаждением

**дизель**

**3000**  
об/мин

(5.2 кВт, 230 В, 50 Гц)

**KOHLER**  
**SDMO**



Технические характеристики

Модель

**KOHLER-SDMO DIESEL 6000 E SILENCE AVR**

**(Франция)**

Максимальная мощность *	<b>5.2 кВт</b> (6.5 кВА)
<b>Двигатель</b>	
Марка	Kohler (Италия)
Модель	KD440E
Тип топлива	дизель
Охлаждение	воздушное
Частота вращения	3000 об/мин
Способ запуска	электростартер
Расход при нагрузке 70%	1.1 л/ч
<b>Генератор</b>	
Марка	Mecc Alte (Италия)
Модель	ES16F-160
Количество фаз	1
Номинальное напряжение	230 В, 50 Гц
Класс защиты	IP21
<b>Данные для установки</b>	
Габариты, ДхШхВ	99x62x96 см
Вес	216 кг
Объём топливного бака	27 л
Уровень шума	59 дБ на расстоянии 7 м

\* мощность в **кВт** указана при  $\cos\varphi=0.8$

**Базовая комплектация**

Стальная сварная рама с виброопорами
Двигатель с навесным оборудованием
Генератор синхронный щёточный
Защитный предохранитель
Панель управления Modys
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Стандартный глушитель
Электростартер
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 В
Система защиты по низкому уровню масла
Система смазки с фильтрацией
Шумозащитный кожух
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

**Дополнительные опции**

Система автозапуска с АВР
Тележечный комплект

## Условия гарантии

Гарантийный срок на оборудование составляет 3 года или 500 часов наработки с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше.

---