

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР TCC SGG 10000

БЕНЗИНОВЫЙ



Технические подробности:

Бензиновые генераторы серии «TCC SGG» - портативные однофазные и трехфазные генераторы, которые предназначены для использования в качестве источника электропитания напряжением 400/230 В и частотой 50 Гц. Открытый бензиновый электрогенератор установлен на раме, к которой крепятся ручки и колеса, для удобной транспортировки. Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения. Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы.

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу (не менее 4,2 часов при полной нагрузке). Для защиты от перегрузок применяется встроенный автомат защиты. Электростанции TSS оснащаются синхронным бесщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам.

Долгий срок службы двигателя обуславливается использованием только высококачественных комплектующих.

Область применения:

Основными сферами применения бензиновых электростанций «TCC SGG 10000» являются:

- резервирование сети в загородном доме, на предприятии;
- также бензиновый электрогенератор применяется при проведении строительных и восстановительных работ.



Достоинства:

- встроенный вольтметр;
- электронная система защиты контролирует параметры работы станции и выключает ее при необходимости, в том числе при падении уровня масла или при перегреве;
- электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы;
- топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 4,2 часов;
- для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель.

Сервисные и ремонтные работы:

Регламентное обслуживание техники TCC осуществляется в сервисных центрах ГК TCC, расположенных по всей России.

Гарантии:

На бензиновые генераторы серии «TCC SGG 10000» предоставляется гарантия 12 месяцев. Поставка запасных частей, гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется сервисным центром ГК TCC.

Параметры	Генераторная установка					Двигатель			Размеры и вес	
	Модель	Модель двигателя	Номинальная мощность, кВт (кВА)	Частота вращения двигателя, об/мин	Сила тока, А	Количество фаз	Емкость топливного бака, л	Расход, л/час	Запуск	Габариты, мм (ДхШхВ)
TCC SGG 10000	Lifan ZV77F	10 (10)	3000	220	1	27,5	6,5	электростартер	1000x810x768	197
TCC SGG 10000-3	Lifan ZV77F	10 (12,5)	3000	220/380	3	27,5	6,5	электростартер	1000x810x768	197