



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

АД12-О230-ВМ161Э

Модель	АД12-О230-ВМ161Э
Мощность максимальная (кВт)	13,2
Мощность номинальная (кВт)	12
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока номинальная (А)	52,1

Альтернатор

Модель	NX 15
Тип	Однофазный, соединение треугольник
Коэффициент мощности	1.0
Количество фаз	1
Степень защиты	IP 23
Регулятор напряжения	AVR

Двигатель

Марка и модель	ИСТОК CD292F
Мощность (кВт)	14
Тип топлива	дизель
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40
Рабочий объем двигателя (л)	0,997
Кол-во цилиндров	2 (V-образный)
Диаметр и ход поршня (мм)	92x75
Система охлаждения	Воздушная
Система запуска	Электростартер
Тип аккумуляторной батареи (В/А-ч)	12/45
Расход топлива (л/ч)	3,8
Объем масляной системы (л)	2,8
Скорость вращения (об/мин)	3000

Общая информация

Объем топливного бака (л)	26
Уровень шума (дБ/7м)	85
Исполнение	На раме
Габариты (ДхШхВ) (мм)	1000x600x820
Вес (кг)	184