

ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

АД200С-Т400-РМ25



Модель	АД200С-Т400-РМ25
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	220 / 275
Мощность номинальная (кВт /кВА)	200 / 250
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400 / 230
Сила тока (А)	397.3
АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	YHG220
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	0.8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное, AVR
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	Weifang TH6126AZLD
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Турбонаддув
Тип охлаждения	Водо-воздушное (радиатор)
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	240
Рабочий объем (л)	10.09
Диаметр и ход поршня (мм)	126x135
Степень сжатия	16:1
Система запуска	Электростартер 24 В
Объем системы охлаждения (л)	60
Объем масляной системы (л)	25
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	40.8
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	218
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Цифровая панель с контроллером Smartgen HGM6120

Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU)

Выбор режима измерения

Индикация основных параметров ГУ

Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя

Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла

Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов

Индикация/звуковой сигнал общей аварии

Индикация ошибки заряда АКБ

Функция задержки запуска

Функция задержки останова (для охлаждения двигателя)

Контроль напряжения АКБ

Индикация давления масла

Индикация напряжения аккумулятора

Индикация моточасов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)

Цифровая панель управления ●

2 - 3 степень автоматизации ●

Синхронизация ●

Шасси ●

Блок-контейнер ●

Подогреватель охлаждающей жидкости ●

Дополнительная емкость для топлива ●

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнение На раме

Объем топливного бака (л) 550

Уровень шума (дБ/7м) 96

Габариты ДхШхВ (мм) 2950x1090x1580

Вес (кг) 2079

Гарантия производителя 2 года

