

ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

АД8С-О230-РМ12



Модель	АД8С-О230-РМ12
Мощность максимальная (кВт/ кВА)	9.6 / 9.6
Мощность номинальная (кВт /кВА)	8.8 / 8.8
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Сила тока (А)	42
АЛЬТЕРНАТОР	
Модель	YHG10
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	1.0
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное, AVR
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка и модель	Yangdong YD380D
Количество цилиндров	3
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Атмосферный
Тип охлаждения	Водо-воздушное (радиатор)
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	10
Рабочий объем (л)	1.35
Диаметр и ход поршня (мм)	80x90
Степень сжатия	18:1
Система запуска	Электростартер 12 В
Объем системы охлаждения (л)	6.5
Объем масляной системы (л)	5
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	2.1
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	260
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Аналоговая панель с контроллером Datakom DKG-116

Вольтметр
Частотомер
Заряд АКБ
Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя
Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла
Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов
Индикация общей аварии
Индикация нажатой кнопки «Аварийный останов»
Индикация неудачного запуска двигателя
Индикация ошибки заряда АКБ
Счетчик моточасов
Индикация рабочего режима установки
Индикация наличия напряжения на альтернаторе
Возможность дистанционного запуска по сухому контакту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)

Цифровая панель управления	•
2 - 3 степень автоматизации	•
Синхронизация	•
Шасси	•
Блок-контейнер	•
Подогреватель охлаждающей жидкости	•
Дополнительная емкость для топлива	•

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	60
Уровень шума (дБ/7м)	85
Габариты ДхШхВ (мм)	1350x680x900
Вес (кг)	365
Гарантия производителя	2 года

