

<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>DS 300 L</b>
Мощность, А	300А
Мощность, кВА	10кВА(3ф)/4кВА(1ф)
Габариты ДхШхВ, мм	1150 x 790 x 800
Вес, кг	170
<b>СВАРОЧНЫЙ БЛОК</b>	
Род сварочного тока	Постоянный (DC)
Ток сварки, А и продолжительность нагрузки	интенсивный режим 65% - 250А нормальный режим 35% - 300А
Напряжение сварки, В	21.2 – 32
Напряжение холостого хода, В	75
Диаметр электрода, мм	5
Тип используемого электрода	Рутиловый, Основной, Целлюлозный
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	<b>LOMBARDINI</b>
Модель	12LD 477
Количество цилиндров	2
Рабочий объем, л	0,954
Объем системы смазки	2,5л
Охлаждение	воздушное
Обороты	3000 об/мин
Топливо	Дизельное
Ёмкость топливного бака	7 л
Расход топлива	2,5 л/ч при нагрузке 100%
Пуск	Ключом
Батарея	12В 45 АЧ 400А
<b>ГЕНЕРАТОР</b>	<b>SINCRO</b>
Модель	FW2 300TDC

### Комплектация:

два сварочных вывода («-» и «+»), зажимы и провода (4 м сварочного кабеля и 2 м кабеля заземления), однофазная розетка, колесный комплект, регулятор тока сварки, тепловой размыкатель.

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.