

<b>МОДЕЛЬ</b>		<b>GS 170 ACH key/rope</b>
Мощность кВА		5(1ф)
Габариты ДхШхВ, мм		760 x 690 x 650
Вес, кг		67
Ёмкость топливного бака		6 л
Звуковая мощность, дБА		97
Уровень шума (7м), дБ(А)		77
<b>СВАРОЧНЫЙ БЛОК</b>		
Род сварочного тока		Переменный (АС)
Ток сварки, А		40 – 180
Ток сварки и продолжительность нагрузки		интенсивный режим 65% - 125А нормальный режим 35% - 180А
Напряжение сварки, В		22,4 – 27,2
Напряжение холостого хода, В		50
Диаметр электрода, мм		3,25
Тип электрода		Рутитовый
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		<b>HONDA</b>
Модель		GX 270
Количество цилиндров		1
Рабочий объём л		0,270
Охлаждение		Воздушное
Обороты		3000 об/мин
Топливо		бензин АИ92
Расход топлива		1,27 л/ч при нагрузке 75% 1,7 л/ч при нагрузке 100%
<b>ГЕНЕРАТОР</b>		<b>SINCRO</b>
Модель		EW 180 AC
Регулятор напряжения		компаундный
Напряжение, В		230 В
Модель <b>key</b>		
	Пуск	Электростартер
	Аккумуляторная батарея	12В 7АЧ 40А
Модель <b>rope</b>		
	Пуск	Шнур
	Аккумуляторная батарея	-

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

#### Стандартная комплектация GS 170 ACH:

два сварочных вывода («-» и «+»), зажимы и провода (4 м сварочного кабеля и 2 м кабеля заземления), однофазная розетка, колесный комплект, регулятор тока сварки, тепловой выключатель, переключатель генератор/сварка.

#### Доступные опции (дополнительная комплектация)

- Электрическая панель (вольтметр, автоматический выключатель, счётчик моточасов, защита от утечки на землю).
- Топливный бак увеличенной ёмкости.