

**Технические характеристики дизель-генератора (дизель-генераторной установки (ДГУ)
Himoinsa HYW-20 T5:**



Общие данные	Марка	Himoinsa
	Модель	HYW-20 T5
	Страна производитель	Испания
	Основная мощность, кВА/кВт (PRP)	20 / 16,2
	Резервная мощность, кВА/кВт (STANDBY)	22 / 17,7
	Коэффициент мощности, Cos φ	0,8
Двигатель	Производитель	YANMAR
	Модель	4TNV84T BGGEN
	Тип двигателя	дизельный, четырехтактный
	Основная мощность PRP, kW	19,1
	Резервная мощность STANDBY, kW	21
	Вид наддува	турбонаддув
	Частота вращения двигателя, об/мин	1500
	Охлаждение	жидкостное
	Вид топлива	сезонное дизельное топливо
	Количество, расположение цилиндров	4-L
	Регулятор частоты вращения двигателя	механический
	Расход топлива при нагрузке 100% в основном режиме	4,95
	Расход топлива при нагрузке 75% в основном режиме	3,75
	Расход топлива при нагрузке 50% в основном режиме	2,72
	Общий объем масла, л	7,4
Общий объем антифриза, л	5,8	
Электрическая система, В	12	
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотный	
Генератор	Производитель	Mecc Alte
	Модель	ECO- 28 1LN/4
	Выходное напряжение, В	400/230
	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Стабильность выходного напряжения, %	1,5
	Регулятор выходного напряжения	электронный
	Изоляция	Класс H
	Система возбуждения	самовозбуждающийся, бесщёточный
	Полюса	4
	Подшипник	передача с одним валом
	Соединительная муфта	гибкий диск
	Подключение	звезда
Уровень технической защиты	IP 23	
Вес и габариты	Длина, мм	2100
	Ширина, мм	975
	Высота, мм	1349
	Снаряженная масса, кг	800
	Емкость стандартного топливного бака, л	100

Комплектация

- Панель управления СЕМ-7 АМФ
- Автомат защиты генератора 4Р
- Аккумуляторная батарея
- Электрический подогрев охлаждающей жидкости
- Устройство подзарядки аккумуляторных батарей 220В
- Насос для откачки масла из картера двигателя
- Критический глушитель – 35 дБ
- Топливная емкость 100 л
- Панель автоматического запуска/останова и АВР АТS "СЕС-7" 40 А